

 Beton de AAM Panhuizerweg 12 4041 CN Kesteren 0488 482235 info@betondeaam.nl	Project : beton en steenindustrie "De AAM" BV Titel : NL-BSB/CPR handboek Projectnummer : Kwaliteitssysteem-documentatie Documentnummer : 1 Versie : 2 (2023) Status : Voorlopig
---	---

PRESTATIEVERKLARING BETONTEGELS				13
AAM1339_01. (dec 2023)				
1. Identificatie van het produkt	Geprefabriceerde betontegels conform NEN-EN1339:2003: Elke element is voorzien van label met hierop het projectnummer elementnummer en produktiedatum, herleidbaar aan tekening			
2. Beoogd gebruik	Binnen- en buitengrondbedekking en/of dakbedekking			
3. Fabrikant	AAM beton BV	Produktielokatie: Panhuizerweg 12 4041 CN. Kesteren		
4. Gemachtigde	Geen			
5. Systeem voor beoordeling en verificatie prestatieverklaring	Systeem 4			
6. Geharmoniseerde norm	NEN-EN 1339:2003			
7. Aangemelde instantie	Niet vereist vlg systeem 4			
Conformiteitscertificaatnr				
Essentiele kenmerken	prestaties	Gebruik	Europees beoordelingsdocument	
Brandreactie	Klasse A1	Binnengrondbedekking	NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.7.1	
Uitwendig brandgedrag	Geen	Dakbekleding	NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.7.2	
Emissie van asbest	Geen asbest	Binnen- & buitengrondbekleding en dakbedekking	NEN-EN 1339:2003 artikel 4.2	
Breuksterkte/ splijttreksterkte	In orde	Binnen- & buitengrondbekleding	NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.3	
Glij-/slipweerstand	Voldoet, ook waarbij volledige betonoppervlak geslepen en/of gepolijst is om een zeer effen oppervlak te verkrijgen	Binnen- & buitengrondbekleding	NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.5.1 NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.5.2	
Warmtegeleidbaarheid	Voldoet	Binnengrondbekleding	NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.8	
Duurzaamheid	Voldoet (milieuklasse XC4)	Binnen- & buitengrondbekleding	NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.3.4 NEN-EN 1339:2003 artikel 5.3.5.3	
Besluit bodemkwaliteit	Voldoet		BRL 5070 (nederland)	

 Beton de AAM Panhuizerweg 12 4041 CN Kesteren 0488 482235 info@betondeaam.nl	Project : beton en steenindustrie "De AAM" BV Titel : NL-BSB/CPR handboek Projectnummer : Kwaliteitssysteem-documentatie Documentnummer : 1 Versie : 2 (2023) Status : Voorlopig
---	---

GEPREFABRICEEERDE BETONTEGEL			
Beoogd gebruik	Binnengrondbekleding	Buitengrondbekleding	Dakbedekking
Emissie asbest Breuksterkte (MPa) Glij/slipweerstand Warmtegeleidbaarheid (W/mK) Uitwendig brandgedrag Duurzaamheid Brandreactie	In orde 3,5 Voldoende 1,2 Niet toepasselijk Voldoende A1	Niet toepasselijk 3,5 Voldoende Niet toepasselijk Niet toepasselijk Voldoende Niet toepasselijk	Niet toepasselijk Niet toepasselijk Niet toepasselijk Niet toepasselijk Dient te voldoen Niet toepasselijk Niet toepasselijk
GEPREFABRICEEERDE BETONTEGEL (BOVENVLAK GESLEPEN/GEPOLIJST TBV ZEER EFFEN OPPERVLAK)			
Beoogd gebruik	Binnengrondbekleding	Buitengrondbekleding	Dakbedekking
Breuksterkte (MPa) Glij/slipweerstand Warmtegeleidbaarheid (W/mK) Uitwendig brandgedrag Duurzaamheid Brandreactie	3,5 45 1,2 Niet toepasselijk Voldoende A1	3,5 45 Niet toepasselijk Niet toepasselijk Voldoende Niet toepasselijk	Niet toepasselijk Niet toepasselijk Niet toepasselijk Dient te voldoen Niet toepasselijk Niet toepasselijk
Prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties vlg annex ZA NEN-EN 1339, en worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.			
Ondergetekende namens fabrikant:		Handtekening	
Directeur: Teus van de Beek Kesteren, 01-12-2023			